CERA-PRO INC. FICHE TECHNIQUE

www.cera-pro.ca

PRODUIT:

CP305 NETTOYANT pour COULIS et TUILES

DESCRIPTION

Classe: Nettoyant liquide
SIMDUT : D-2B
Nettoyant acide doux conçu pour le nettoyage des joints de coulis et des surfaces de céramique et de porcelaine.

CARACTÉRISTIQUES :

Nettoyant à base d'acide organique.
Ne contient ni solvants, ni ammoniaque ou phosphates
PH (concentré) : 1.2
NON CORROSIF POUR LA PEAU.
Sécuritaire pour la plupart des chromes et l'acier inoxydable.
Couleur: clair transparent.
Évaporation rapide.
Parfum : Floral
Inflammabilité : N/A
Test de performance: ASTM D 5343-06

DONNÉES ENVIRONNEMETALES :

VOC : 0.
Biodégradable. Conforme à la norme de l'OCDE 301 E.
Formule répond aux normes environnementales Terra Choice / Écologo – Nettoyant Salle de bain CCD :146J

APPLICATIONS :

Nettoyage en profondeur et nettoyage de routine.
Revêtement : coulis de ciment et d'époxy; céramique, porcelaine, granit et pierre composite de quartz.
EXCEPTION : peut dépolir le marbre et les pierres calcaires
Planchers, comptoirs, murs, porte de douche et toilettes.
Enlève la rouille superficielle et les dépôts de calcaire dans les bains, toilettes, portes et pommeaux de douche.
Enlève les résidus calcaires sur les tapis d'autos.
Enlève les films de coulis de ciment sur les tuiles après le jointoiement.
Usage résidentiel, commercial et institutionnel.

COUVERTURE :

Variable selon la concentration de nettoyant requise et l'état de la surface à nettoyer.

MODE D' EMPLOI :

IMPORTANT: Il est nécessaire de faire un test au préalable sur une petite surface adéquate pour que l'utilisateur puisse s'assurer qu'il n'y a pas d'incompatibilités entre le produit et les matériaux sur lesquels le produit est utilisé et ainsi s'assurer que les résultats rencontreront ses attentes.
De plus il faut toujours protéger l'aire de travail environnant contre un contact involontaire du produit utilisé (débordement, éclaboussure, etc.) afin de prévenir une altération des matériaux qui ne pourrait se corriger qu'en remplaçant ces matériaux.
Température d'utilisation : entre 10 et 25C.
Le port de gants, de lunettes de sécurité et de vêtements longs est recommandé lors de l'utilisation du produit.

Nettoyage en profondeur du coulis et des tuiles :
Taux de dilution : 1 partie de nettoyant dans 1 à 2 parties d'eau ou sans dilution.
La concentration de nettoyant requise peut varier en fonction de l'état de propreté du plancher à laver.
Pour enlever de l'efflorescence sur des joints de coulis, utiliser sans dilution.
Verser sur une éponge humide et appliquer sur les joints.
Laisser agir 2 à 3 minutes.
Se servir d'une brosse de nylon pour nettoyer les endroits texturés et les racoins.

Rincer à l'eau claire.
Si après séchage la surface est collante, c'est qu'il y a un surplus de nettoyant séché en surface. Rincer la surface à l'eau tiède-chaude et essorer.

Nettoyage régulier du coulis et des tuiles:
Taux de dilution : 1 partie de nettoyant dans 40 parties d'eau tiède. (100 ml de nettoyant dans 4 litres d'eau tiède)
La concentration de nettoyant requise peut varier en fonction de l'état de propreté du plancher à laver.
Augmenter la concentration au besoin.
Appliquer avec une vadrouille éponge.
Laisser agir 2 à 3 minutes.
Frotter, essorer et rincer à l'eau claire.
Si après utilisation la surface reste collante, c'est qu'il y a un surplus de nettoyant séché en surface. Rincer la surface à l'eau tiède-chaude et essorer.

FORMATS et EMBALLAGES:

CODE	FORMULE	FORMAT	EMBALLAGE
CP305-01	Concentrée	946ml	Caisse de 12 bouteilles
CP305-04	Concentrée	4 litres	Caisse de 4 bouteilles
CP305-20	Concentrée	20 litres	1 chaudière
CP305-10	Concentrée	500ml dans une trousse de nettoyage	Caisse de 12 trousses

PRÉCAUTIONS :

Garder hors de la portée des enfants.
PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas avaler.
Le port de gants, de lunettes de protection et de vêtements longs est recommandé lors de l'utilisation.
NE PAS UTILISER SUR DES SURFACES POLIES OU ADOUCIES DE MARBRE ET DE PIERRES CALCAIRES car l'action acide du nettoyant pourra dépolir la surface.
Ne pas mélanger avec des produits alcalins. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ À D'AUTRES PRODUITS.

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE :

Éviter le gel.
Entreposer dans les contenants originaux bien fermés, dans un endroit sec et à la température de la pièce.
Ne pas mélanger avec des produits alcalins.
Durée d'entreposage : 2 ans

SUPPORT TECHNIQUE :

Consulter le site internet www.cera-pro.ca ou téléphoner au 450-777-1536

AVIS. Les informations ci-haut mentionnées sont avérées justes. Cependant, n'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou tout préjudice qui peut en découler.

Date de révision: 26 août 2011